



Přehled serverů ABACUS (Intel)

Chassi	rPS	hloubka	front I/O	sloty	diskové hotswap pozice	Intel Xeon				
						1P Xeon 3000	2P Xeon 5000 DDR2	2P Xeon 5000 FBDIMM	4P Xeon 7000	
mini 1U		29cm				*				
		fanless								
		35cm	volitelně	1		T-1229	T-1429-M3V			
		45cm	vždy	3(UIO)		*	*			
1U		51cm		1	3,5" SFF 2,5"	4+slimCD	8+slimCD			
						i-1220T-M3	i-1420T-M3V			
						i-1220F-M3				
1U	volitelně			2FH+1LP (UIO)	3,5" SFF 2,5"	4+slimCD	8+slimCD			
						*	i-1420U-M3V	i-1420U-M3		
							i-1420F-M3V	i-1420F-M3		
1U pro 4P				1 FH	3,5"	3+slimCD			i-1440-M2	
1U twin				2	3,5" SFF 2,5"	4+slimCD	8+slimCD			
						i-1222T-M4	i-1422T-M3V	i-1422T-M3		
						i-1222F-M4	i-1422F-M3V	i-1422F-M3		
mini 2U	vždy	45cm	volitelně	7 LP/UIO	3,5"	3+slimCD	*	*	*	
2U	volitelně			7 LP	3,5"	6+slimCD+5,25"	i-2220T-M3	i-2420T-M3V	i-2420T-M3	
				4FH+3LP (UIO)		8+slimCD	*	i-2420Q-M3V	i-2420Q-M3	
						12,noCD	*	*	*	
						SFF 2,5"	16+slimCD+5,25"	i-2220F-M3	*	i-2420F-M3
							20+slimCD	*	*	*
						24,noCD	*	*	*	
2U s rPS pro 4P	vždy			7 LP	3,5"	6			i-2440T-M2	
3U	vždy			7 FH	3,5"	16+slimCD	i-2220T-M3			
4U	vždy			7 FH	3,5"	24,noCD	*	*	*	
4U/midi				7 FH	3,5"	8+5,25" x3	i-2220T-M3	i-2420T-M3V	i-2420T-M3	
4U s rPS pro 4P	vždy			7 FH	3,5" / SFF 2,5"	10			i-2440T-M2	